

корпус с токоведущими шинами

AM RK 150



- Соединительный модуль
- L1-L3, N: 35-150 мм² Cu PE: 10-70 мм² Cu

- Для монтажа на токоведущих шинах с защитным пластроном
- 5-ти полюсная
- Ширина: 144 мм

ширина	144 мм
высота	130 мм
кол-во посадочных мест:	8
Полярность	5-пол.
соответствует размерам токовых шин	12 x 5 мм
Материал провода	Cu
Область клемм	L1-L3, N 35-150 мм ² PE 10-70 мм ² гибкая шина Mi VS 250 (250 A) гибкая шина Mi VS 160 (160 A)

Момент затяжки клеммы	12,0 Нм L1-L3, N 10,0 Нм PE
-----------------------	--------------------------------

ширина	144 мм
высота	130 мм
кол-во посадочных мест:	8
Полярность	5-пол.
Вес:	0,984 кг
соответствует размерам токовых шин	12 x 5 мм
Материал провода	Cu
Момент затяжки клеммы	L1-L3, N 12,0 Nm PE 10,0 Nm

Область клемм	L1-L3, N 35-150 мм ² PE 10-70 мм ² гибкая шина Mi VS 250 (250 A) гибкая шина Mi VS 160 (160 A)
---------------	---