

съемный кабельный сальник, степень защиты IP 66 / IP 67 (960 °C)


ASS 32

- Кабельный ввод с разгрузкой натяжения кабеля
- для выбиваемых отверстий M 32



- Герметичная зона: Ø 12-21 мм
- Метрическая резьба: M 32 x 1,5
- Сквозное отверстие: Ø 32,3 мм
- Толщина стенки: 3 мм
- С разгрузкой натяжения кабеля и контргайкой
- Для помещений или для незащищенной установки на улице
- Температура окружающей среды - от -25° до +55° C
- Испытание нитью накала IEC 60695-2: 960 °C
- Цвет: черный, RAL 9005
- Степень защиты: IP 66 / IP 67 / IP 69

момент затяжки	10,0 Нм
Размер ключа для резьбового соединения	36 mm
Размер резьбового соединения Ø	39,7 mm
Размер ключа для контргайки	41 mm
Размер контргайки Ø	46,0 mm
Материал	Полиамид (PA)
Вес:	0,033 кг
проверка нитью накала	IEC 60695-2-11 960°C
согласно нормам	




Чертежи


Чертеж с размерами

Условия работы и окружающей среды

Область применения	Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений).
стойкость к процедурам очистки	Стойкость к воздействию прямых струй воды под давлением при процедурах мойки без химических добавок: максимальное давление воды 100 бар, температура воды макс. 80 ° C, расстояние ≥ 0,15 м, в соответствии с DIN EN 60529: 2014-09 (IEC 60529: 2013) имеет класс защиты IP 69.
Температура окружающего воздуха	Среднее значение за 24 часа + 55 °C максимальный входной предохранитель + 70 °C Минимальное значение - 25 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание накальным элементом согласно IEC 60695-2-11: - 650 °C для корпуса и кабельных вводов
Горючесть	Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 960 °C

съемный кабельный сальник, степень защиты IP 66 / IP 67 (960 °C)

	<p>ASS 32</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Кабельный ввод с разгрузкой натяжения кабеля • для выбиваемых отверстий M 32 			

	<p>стандарт UL 94: V-0 трудновоспламеняющийся самозатухающие</p>
<p>Токсические характеристики</p>	<p>без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60754-2</p>
<p>Примечание:</p>	<p>Свойства материала см. в Технических данных</p>