


## клемма прямого подключения устройств

**Mi DA 72**

- Клеммы прямого подключения
- макс. 1 x 300 мм<sup>2</sup>, Cu/Alu, 3-пол.

- Винтовая клемма для медных и алюминиевых проводов
- Комплект из 3 шт.
- Диапазон клемм:
  - 1 x 120-300 мм<sup>2</sup> s / f (многожильный/гибкий - круглый)
  - 1 x 120-300 мм<sup>2</sup> s (многожильный - секторный)
  - 1 x 120-185 мм<sup>2</sup> sol (одножильный - секторный)
  - 2 x 70-150 мм<sup>2</sup> s / f (многожильный/гибкий - круглый)
  - 2 x 95-150 мм<sup>2</sup> s (многожильный - секторный)
  - 2 x 70 мм<sup>2</sup> sol (одножильный - круглый)
  - 2 x 95-150 мм<sup>2</sup> sol (одножильный - секторный)
- Перед подключением подготовьте алюминиевые провода в соответствии со специальными техническими рекомендациями, см. техническую информацию по алюминиевым проводам.
- Для подключения выключателя нагрузки 630 А (Mi 7865)
- С соединительной клеммой: 40 мм
- С крышкой: 61 мм

Вес:

2,965 кг